

# FICHA TECNICA

DESCARGAR 



## DIAMANTE DINAMO

**Calidad:** Primera

**Tamaño Nominal o Formato:**

60cm x 60cm

**Modular(M) o no Modular :**

Modular(M)

**Código SKU :** 201763

**País Origen :** Colombia

**Superficie:** Esmaltada GL

Diamante Dinamo hace parte de nuestra exitosa Colección Diamante, son los ÚNICOS revestimientos cerámicos del mercado con los mejores atributos de Alto Brillo, durabilidad y resistencia, convirtiéndolos en el piso ideal para cualquier espacio del hogar o para locales comerciales interiores tales como restaurantes, oficinas, hoteles, boutiques, bancos, peluquerías, heladerías. A diferencia del piso porcelanico, los productos Diamante No pierden su brillo con el tiempo, por lo que no requieren ningún mantenimiento especial, reduciendo los costos de inversión.



## USOS

Todo Producto Para Piso, Pueder ser Instalado en la pared

**Piso**



## ÁREAS DE INSTALACIÓN

- |  |  |
|--|--|
|  Habitación |  Sala     |
|  Cocinas    |  Comedor  |
|  Baños      |  Oficinas |



## CARACTERÍSTICAS



Fabricado Por

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Comerciales      | <input checked="" type="checkbox"/> Biblioteca        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cafetería        | <input checked="" type="checkbox"/> Centros Estéticos |
| <input checked="" type="checkbox"/> Centros de Salud | <input checked="" type="checkbox"/> Restaurante       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Jugueterías      | <input checked="" type="checkbox"/> Bar               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Colegios         | <input checked="" type="checkbox"/> Hotel             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Banco            | <input checked="" type="checkbox"/> Floristeria       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Heladería        | <input checked="" type="checkbox"/> Peluquería        |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> Boutique de Moda  |



## EMPAQUE

<b>CAJA</b>	PIEZAS	MTS 2
	5	1,8
<b>ESTIBA</b>	CAJAS	MTS 2
	72	129,6

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		REQUISITOS ( parámetros)	NORMA NTC 919 Anexo K Grupo B11b	CERÁMICA ITALIA
	LONGITUD Y ANCHO	La desviación en % con respecto al tamaño de fabricación	( +/- 0.6%)	CUMPLE

<b>DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL</b>		La desviación en % con respecto a los 10 especímenes del ensayo	( +/- 0.5%)		CUMPLE
	ESPEORES	La desviación en % con respecto al espesor de fabricación	( +/- 5.0%)		CUMPLE
	RECTINILIDAD	La desviación en % con respecto a los tamaños de fabricación	( +/- 0.5%)		CUMPLE
	ORTOGONALIDAD	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación	( +/- 0.5%)		CUMPLE
	PLANARIDAD DE LA SUPERFICIE	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación para el lado y diagonal de fabricación para el centro y puntas	( +/- 0.5%)		CUMPLE
	CALIDAD SUPERFICIAL	Mínimo 95% libre de efectos	Mínimo 95%		CUMPLE
<b>PROPIEDADES FISICAS</b>	% ABSORCION DE AGUA	Porcentaje en masa	(6% < E ≤ 10%)	NTC 4321-3	CUMPLE
	RESISTENCIA A LA ROTURA EN (N)	Espeores ≥ 7,5 mm mínimo 800 N	> 800 N	NTC 4321-4	> 900 N
		Espeores < 7,5 mm mínimo 500 N	> 600 N		
	MODULO DE ROTURA (N/mm <sup>2</sup> )	Mínimo 18, mínimo individual 16	> 18 N/mm <sup>2</sup>		> 19 N/mm <sup>2</sup>
	RESISTENCIA A LA ABRASION	Uso		NTC 4321-7	Piso
		PEI			4
COEFICIENTE DE FRICCION	CLASE		NTC 4321-17	1	
<b>PROPIEDADES QUIMICAS</b>	RESISTENCIA AL MANCHADO	CLASE	(Mínimo Clase 3)	NTC 4321-14	5
	RESISTENCIA A LOS QUIMICOS	MINIMO GLB MINIMO GB	MINIMO GLB MINIMO GB	NTC 4321-13	CLASE A